

Moduły optyczne CBF SFP DUPLEX stosują 2 włókna do transmisji danych i pracują z prędkością 1,25Gbps. Umożliwiają aplikację hot-plug. Zastosowany laser klasy 1 zgodny z IEC 60825 zapewnia wysoką wydajność i niezawodność. Transceivery są zgodne ze standardem MSA (Multi-Source Agreement).



Model	Moc nadajnika	Czułość odbiornika	Długość fali	Dystans	Włókno	Standard
CBF-WP-1324-FL10	-9 ~ -6dBm	< -24dBm	1310nm	10km	SMF	1000Base-LX
CBF-WP-1324-FL20	-9 ~ -3dBm	< -24dBm	1310nm	20km	SMF	1000Base-LX
CBF-WP-1324-FL40	-5 ~ 0dBm	< -24dBm	1310nm	40km	SMF	1000Base-EX
CBF-WP-1524-FL40	-5 ~ 0dBm	< -24dBm	1550nm	40km	SMF	1000Base-EX
CBF-WP-1524-FL80	0 ~ 5dBm	< -24dBm	1550nm	80km	SMF	1000Base-BX
CBF-WP-0824-VL05	-9 ~ -3dBm	< -18dBm	850nm	550m	MMF	1000Base-SX
CBF-WP-1324-FL02	-15 ~ -8dBm	< -24dBm	1310nm	2km	MMF	1000Base-SX

Specyfikacja:

- złącze LC duplex
- transmisja na dwóch włóknach
- napięcie zasilania 3,3V
- prędkość transmisji 1,25Gbps/1,063Gbps
- hot-pluggable
- zgodność ze standardem MSA oraz SFF-8472
- temperatura pracy 0-70°C
- gwarancja 2 lata
- certyfikaty CE, FCC, RoHS

Zgodność z urządzeniami:

- Mikrotik
- Ubiquiti
- D-Link*
- TP-Link*
- Netgear*

Zastosowanie:

- Gigabit Ethernet
- Monitoring
- FTTx

* wybrane modele

