

CBF Moduł SFP WDM 1,25Gb SM Tx=1550nm (ID 4058)



Parametry

Typ obudowy:	SFP
Technika WDM:	Tak
Prędkość transmisji:	1,25 Gbps
Rodzaj złącza:	SC simplex
Zasięg portu:	20 km
Długość fali RX:	1310 nm
Długość fali TX:	1550 nm
Napięcie zasilania:	+3,3 V
Pobór mocy:	0,65-2,3 W
Temperatura pracy:	0-75 °C

Zastosowanie

- Transmisja w technologii WDM BiDi
- Transmisja magistralna sygnału 1Gb
- Transmisja sygnału optycznego dystrybucyjnego 1Gb
- Optyczna transmisja sygnału

Cechy

- Prędkość transmisji 1,25Gbps
- Zasięg do 20km w włóknie SMF 9/125um
- Tx=1550 nm, Rx=1310nm
- Laser klasy I
- Pobór mocy od 0,65W do 2,3W (zależnie do dystansu)

CBF Moduł SFP WDM 1,25Gb SM Tx=1310nm (ID 4059)



Parametry

Typ obudowy:	SFP
Technika WDM:	Tak
Prędkość transmisji:	1,25 Gbps
Rodzaj złącza:	SC simplex
Zasięg portu:	20 km
Długość fali RX:	1550 nm
Długość fali TX:	1310 nm
Napięcie zasilania:	+3,3 V
Pobór mocy:	0,65-2,3 W
Temperatura pracy:	0-75 °C

Zastosowanie

- Transmisja w technologii WDM BiDi
- Transmisja magistralna sygnału 1Gb
- Transmisja sygnału optycznego dystrybucyjnego 1Gb
- Optyczna transmisja sygnału

Cechy

- Prędkość transmisji 1,25Gbps
- Zasięg do 20km w włóknie SMF 9/125um
- Tx=1310 nm, Rx=1550nm
- Laser klasy I
- Pobór mocy od 0,65W do 2,3W (zależnie do dystansu)