

OPIS



Mufy światłowodowe z serii INLINE stanowią uniwersalne złącza kablowo-liniowe o szerokim polu zastosowań. Charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, szczelnością oraz konstrukcją w pełni mechaniczną. Do założenia złącza kablowego nie wymagane są żadne dodatkowe narzędzia. Mufy INLINE dostępne są w dwóch wariantach rozmiarowych, zależnie od pojemności tacek spawów. Głowica mufy posiada: 6 okrągłych tulei, 2 tuleje pojedyncze i 2 tuleje podwójne (dwa otwory). W centralnym miejscu mufy znajdują się tacki spawów. Dookoła tacek można pozostawić zapas tub światłowodowych. Za wlotami do mufy znajdują się żeliwne uchwyty mocujące kabel oraz uchwyty centralnego elementu usztywniającego. Szczelność złącza gwarantuje silikonowa uszczelka otokowa, instalowana w trakcie zamykania złącza, w przygotowanych rowkach.

PARAMETRY



Pojemność złącza:	do 192 spawów
Ilość tacek w wyposażeniu (24J):	1 - 8
Wejście / wyjście okrągłe (8-17.5 mm): Wejście / wyjście owalne:	6 0
Poziom szczelności:	IP68
Szerokość:	210/216 mm
Długość:	450 mm
Wysokość:	90/150 mm
Materiał:	ABS
Waga:	3,8 - 4,2 kg



DOSTĘPNE WERSJE

INLINE 01 (ID 4372) - na 24 spawy.
INLINE 02 (ID 4373) - na 48 spawy.
INLINE 03 (ID 4374) - na 72 spawy.
INLINE 04 (na zamówienie) - na 144 spawy.
INLINE 05 (na zamówienie) - na 192 spawy.

ZASTOSOWANIE

Telekomunikacja.
Sieci przemysłowe.
Sieci: LAN, WAN, MAN.
CATV.
Monitoring.
Sieci w technologiach FTTX.

CECHY

Zwarta konstrukcja.
Całkowicie dielektryczny.
Zamknięcie mechaniczne.
Możliwość instalacji do 6 kabli (3 + 3 owal).
Uszczelnienie mechaniczne - uszczelka silikonowa.
Wysoka jakość wykonania.

OPAKOWANIE

Uchwyt do mocowania na ścianie.
Opaski kablowe.
Komplet oznaczników.
Taśma oraz tuba transportowa.