

Przełącznice światłowodowe CBF-PS do zastosowań w szafach Rack 19". Posiadają cichy teleskopowy system wysuwania szuflady gwarantując wygodę i stabilność podczas spawania. Są solidnie i precyzyjnie wykonane. Szeroka gama paneli przednich umożliwia dowolną konfigurację złączy.



Model	Panel przedni	Maksymalna ilość włókien
CBF-PS-12SCsx	12x SC simplex / LC duplex / E2000	12
CBF-PS-12SCdx	12x SC duplex	24
CBF-PS-24SCsx	24x SC simplex / LC duplex / E2000	24
CBF-PS-24SCdx	24x SC duplex	48
CBF-PS	nd.	nd.

Cechy:

- montaż rack 19"
- wykonana z blachy stalowej 1mm
- wymienne panele pod adaptory
- regulowane uchwyty rack
- 4 otwory do wprowadzenia kabli
- 2 dławiki PG13.5 w zestawie
- 2 zaślepione otwory przeciw gryzoniom
- teleskopowy system wysuwania szuflady
- zatrzaski panela
- numeryatory pól komutacyjnych
- kolor RAL7035

Wymiary:

- Wysokość 1U
- Głębokość 260 mm
- Szerokość 482 mm (19")

Zastosowanie:

- Monitoring
- Sieci telekomunikacyjne
- Sieci FTTx
- Okablowanie strukturalne
- Przemysł
- Data Center



Regulowany rack



2x dławik na kable



Numeratory pól i zatrzaski