



Szafkowy zasilacz buforowy ZBF-24V-1,2A-7

Oznaczenie : ZBF-24V-1,2A-7
Nazwa : Szafkowy zasilacz buforowy

**Przeznaczenie**

Zasilacz służy do bezprzerwowego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 24V nawet na przy zaniku (awaria, odłączenie) sieci elektroenergetycznej. Jest to tzw. funkcja UPS z typem napięcia wyjściowego z napięciem stałym. Dzięki zastosowaniu takiego zasilacza, odbiornik jest chroniony zarówno przed krótkotrwałymi (sekundy, minuty), jak i dłużej trwającymi przerwami. Czas podtrzymania zależy od zastosowanej pojemności akumulatora, oraz poboru prądu przez obciążenie. Zasilacz zapewnia ładowanie akumulatora, a także utrzymywanie go w stanie maksymalnego naładowania podczas obecności sieci elektroenergetycznej. W skrzynce można umieścić dwa akumulatory, które nie są integralną częścią zestawu serii ZBF (akumulatory należy zakupić oddzielnie).

Zastosowanie:

- ✓ sieci internetowe bezprzewodowe i przewodowe,
- ✓ czujniki, nadajniki i odbiorniki sygnałów,
- ✓ w systemach kontroli dostępu (KD), zawory elektromagnetyczne,
- ✓ podświetlenie awaryjne.

Szafkowy zasilacz buforowy ZBF-24V-1,2A-7

Cechy:

- ✓ uniwersalne zastosowanie,
- ✓ stały poziom napięcia wyjściowego 27,6V (DC) podczas obecności sieci elektroenergetycznej,
- ✓ dedykowana współpraca z akumulatorem żelowym lub AGM,
- ✓ współpraca z akumulatorami (2 sztuki) 12V 1,3-7Ah,
- ✓ sygnalizacja stanu pracy: AC OK, DC OK – diody LED wyprowadzone na zewnątrz,
- ✓ zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciovowe, nadnapięciowe,
- ✓ możliwość rozszerzeń o moduły: sygnalizacji przekaźnikowej, styku antysabotażowego, rozdzielacza napięcia wyjściowego z zabezpieczeniami.

Dane Techniczne:

	MODEL	ZBF-24V-1,2A-7
WYJŚCIE	Napięcie znamionowe	27,6V (DC)
	Prąd znamionowy	1,2A
	Napięcie znamionowe ładowania	27,6 (DC)
	Prąd ładowania akumulatora	0,5A
	Moc znamionowa modułu zasilającego	35W
	Sprawność	74,00%
WEJŚCIE	Napięcie wejściowe	88-264V (AC)
	Zakres częstotliwości napięć wejściowych AC	47-63Hz
ZABEZPIECZENIA	Przeciążeniowe,	120-160% nominalnej mocy wyjściowej
	Zwarciovowe	TAK
	Nadnapięciowe	29Vdc
	Antysabotażowe	NIE - (opcja)
AKUMULATOR	Dedykowana pojemność	12V 7Ah (2 szt.)
	Typ złącza do akumulatora	Fast-on (5mm)
	Akumulator w zestawie	NIE
NORMY BEZPIECZEŃSTWA	Normy bezpieczeństwa	UL 60950, TUV EN60950-1
	Wytrzymałość izolacji	WE/WY: 1,5kVDC, WE/OBUDOWA: 1,5kVDC WY/OBUDOWA: 0,5kVDC
	EMI przewodzone i promieniowane	EN55022 (CISPR22) klasa B
SYGNALIZACJA STANU PRACY	Obecność sieci zasilającej	TAK - dioda LED
	Obecność napięcia wyjściowego	TAK - dioda LED
	Przekaźnikowa	NIE - (opcja)
ŚRODOWISKO PRACY	Temperatura pracy	-10 - 60°C, II klasa środowiskowa
	Stopień ochrony	IP20
INNE	Waga (bez akumulatora)	1,4kg
	Wymiary	130*220*250mm (Głębokość.*Szerokość*Wysokość) Dystans 13mm