

## CBF Moduł SFP WDM 1,25Gb SM Tx=1550nm (ID 4056)



### Parametry

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Typ obudowy:         | SFP          |
| Technika WDM:        | Tak          |
| Prędkość transmisji: | 1,25 Gbps    |
| Rodzaj złącza:       | SC simplex   |
| Zasięg portu:        | 3 km         |
| Długość fali RX:     | 1310 nm      |
| Długość fali TX:     | 1550 nm      |
| Napięcie zasilania:  | +3,3 V       |
| Pobór mocy:          | 0,65-2,3 W   |
| Temperatura pracy:   | 0-75 °C      |
| Max moc wejściowa:   | -13 ~ -7 dBm |
| Czułość maksymalna:  | -24 dBm      |

### Zastosowanie

- Transmisja w technologii WDM BiDi
- Transmisja magistralna sygnału 1Gb
- Transmisja sygnału optycznego dystrybucyjnego 1Gb
- Optyczna transmisja sygnału

### Cechy

- Prędkość transmisji 1,25Gbps
- Zasięg do 3 km w włóknie SMF 9/125um
- Tx=1550 nm, Rx=1310nm
- Laser klasy I
- Pobór mocy od 0,65W do 2,3W (zależnie od dystansu)

## CBF Moduł SFP WDM 1,25Gb SM Tx=1310nm (ID 4057)



### Parametry

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Typ obudowy:         | SFP          |
| Technika WDM:        | Tak          |
| Prędkość transmisji: | 1,25 Gbps    |
| Rodzaj złącza:       | SC simplex   |
| Zasięg portu:        | 3 km         |
| Długość fali RX:     | 1550 nm      |
| Długość fali TX:     | 1310 nm      |
| Napięcie zasilania:  | +3,3 V       |
| Pobór mocy:          | 0,65-2,3 W   |
| Temperatura pracy:   | 0-75 °C      |
| Max moc wejściowa:   | -13 ~ -7 dBm |
| Czułość maksymalna:  | -24 dBm      |

### Zastosowanie

- Transmisja w technologii WDM BiDi
- Transmisja magistralna sygnału 1Gb
- Transmisja sygnału optycznego dystrybucyjnego 1Gb
- Optyczna transmisja sygnału

### Cechy

- Prędkość transmisji 1,25Gbps
- Zasięg do 3 km w włóknie SMF 9/125um
- Tx=1310 nm, Rx=1550nm
- Laser klasy I
- Pobór mocy od 0,65W do 2,3W (zależnie od dystansu)